



ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY RX-1K

Uniwersalny odbiornik jednokanałowy.

Charakterystyka:

- miniaturowy odbiornik superheterodynowy o bardzo dużej czułości
- bardzo małe wymiary obudowy umożliwiające montaż w małej przestrzeni
- współpraca z pilotami FOX w systemie zmiennokodowym
- współpraca z innymi pilotami 433.92MHz z systemem kodowania KeeLoq w trybie stałokodowym
- akustyczna sygnalizacja odebrania pilota i słabej baterii
- trzy różne tryby pracy przełącznika (monostabilny, bistabilny, mieszany)
- programowany czas aktywacji przełącznika
- możliwość wykasowania pojedynczego pilota
- duży zasięg pilota

Parametry techniczne	
Zasilanie	12/24 V AC/DC
Pobór prądu	max 15mA(przy wyłączonym przełączniku)
Wyjście	przełącznik NO 1A 24V
Ilość kanałów	1
Tryb pracy	monostabilny/bistabilny/mieszany
Zakres regulacji czasu	0,5s do 10min
Częstotliwość	433,92MHz
System kodowania pilotów	KeeLoq zmienny/stały
Ilość obsługiwanych pilotów	42 przyciski
Zasięg pilotów	do 200m
Wymiary	37x41x15 mm (Otwór 4/8mm)
Waga	Waga 23g



www.foxautomatyka.pl

AUTOSYSTEMY FOX Sp. z o.o.
ul. Władysława Łokietka 98
31-334 Kraków
tel.: 12 267-64-80

e-mail: biuro@foxautomatyka.pl

Biuro Handlowe Sosnowiec
ul. Partyzantów 11
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-24-16

e-mail: sosnowiec@foxalarm.pl